



## Technisches Datenblatt Ladegeräte

Digital Anzeige - flüsterleiser Lüfter - hoher Wirkungsgrad - 5 Jahre Garantie\*

Bezeichnung	BL 1225	BL 1240
<b>Elektronische Spezifikationen</b>		
Netzspannung	190V-265V	190V-265V
Batterie Nennspannung	12 V	12 V
Batterietyp	LI/AGM/Gel/Nass	LI/AGM/Gel/Nass
Standby Verbrauch (ohne Last)	1,2 W	1,2 W
Max. DC Ausgangsstrom	25 A	40 A
Ladespannung Bulk/Absorption	14,2/14,6/14,8V	14,2/14,6/14,8V
Erhaltungs-Ladespannung	13,2/13,5/13,8V	13,2/13,5/13,8V
Frequenz	50Hz	50Hz
Anzahl der Ausgänge	2	2
Empfohlene Batteriekapazität	250 Ah	400 Ah
Betriebstemperatur	-20 bis +40 C	-20 bis +40 C
Wirkungsgrad	91%	91%
<b>Allgemeine Spezifikationen</b>		
Batterie-Anschluss Schraubklemmen	16mm	20mm
Schutzklasse	IP22	IP22
Gewicht in kg	1,3 kg	2,0 kg
Ca. Maße LxBxH in mm	176 x 175 x 95	276 x 175 x 95
Garantie	5 Jahre*	5 Jahre*

\*5 Jahre Garantie bei Einbau in einer autorisierten Fachwerkstatt für Produkte der Marke WCS Mobile Technik

